

QUALCO R2 ANTI HUMO

ADITIVO PARA DIÉSEL

TODO EN UNO



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Qualco "R-2 ANTIHUMO" es un aditivo integral denominado TODO EN UNO, ya que en su formulación se encuentra un conjunto de compuestos que actúan durante todo el proceso de combustión del vehículo, desde que el combustible ingresa al tanque de almacenamiento hasta que salen los gases de combustión por el escape.

La tecnología utilizada en el aditivo QUALCO R-2, hacen que la formulación actúe como ELEVADOR DE POTENCIA, CATALIZADOR DE COMBUSTIÓN, LIMPIADOR DE INYECTORES, REDUCTOR DE EMISIONES CONTAMINANTES, por lo cual es un "TODO EN UNO"

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

Los aditivos Catalizadores "QUALCO", presentan en su formulación una serie de compuestos integrales de extensa y compleja composición, incluyendo catalizadores de última generación.



El aditivo catalizador **QUALCO R-2 PLUS** es un producto integral que incluye una serie de compuestos catalizadores y promotores que trabajan durante toda la combustión actuando como:

- Solvente de lodo, gomas y resinas
- Homogeneizador
- Inhibidor de corrosión
- Catalizador de la reacción de combustión
- Desincrustante
- Inhibidor de reacciones que producen daño en los equipos y medioambiente.

VENTAJAS

- AHORRO DE COMBUSTIBLE
- LIMPIEZA DE INYECTORES
- INCREMENTO DE POTENCIA
- DISMINUYE LAS EMISIONES CONTAMINANTES QUE AFECTAN AL MEDIO AMBIENTE
- LIMPIEZA DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE
- INCREMENTO DE LA VIDA ÚTIL DE SU MOTOR

SUGERENCIAS DE USO

- 1 botella de 250 ml por cada tanque de combustible de hasta 16 gal.
- 1 botella de 400 ml por cada tanque de combustible 50 gal.
- El aditivo puede ser utilizado en la sierra o en la costa. En la sierra el decremento de oxígeno disminuye la potencia del motor y el rendimiento del combustible, razón por lo cual se recomienda de igual forma el uso del aditivo para incrementar potencia y rendimiento.
- 1 botella de aditivo R-2 actúa como un elevador de potencia, un limpiador de inyectores, un producto que disminuye emisiones contaminantes, un anticorrosivo, el cual debe ser usado en forma continua para beneficios continuos.
- El aditivo puede ser usado antes o después de cargado el combustible en el tanque, sin embargo se recomienda la carga inicial del aditivo para acelerar la difusión del mismo.

Presentación:

Botella de 250 ml / Caja de 10 y 20 unidades Botella de 400 ml / Caja de 10 unidades



SERVICIO TÉCNICO

Nuestro departamento técnico ampliará las especificaciones referentes a este producto. Es la intención de Ecoenergy Cía. Ltda., trabajar con nuestros clientes y poder así resolver sus inquietudes.

Nota:La información que contiene esta hoja técnica, ha sido elaborada con la finalidad de proporcionar una guía adecuada para la elección de productos. Sin embargo, ya que existen diferentes condiciones de trabajo en diversas aplicaciones, no nos hacemos responsables por utilizaciones no recomendadas.

QUALCO R2 ANTIHUMO es un producto exclusivo de

QUITO OFICINA PRINCIPAL

De las Madreselvas N50-77 y Eloy Alfaro

Teléfono: 6018848

Fecha de actualización: Febrero 2025

